

お客様

超硬合金「G60」製品の生産終了のお知らせ

日本タングステン株式会社

弊社、日本タングステン株式会社は、超硬合金「G60」およびその製品の生産を終了致します。なお、生産終了の時期は、2012年3月末までに受発注契約を確定させた製品の生産までと致します。

超硬合金「G60」につきましては、お客様からの御支持を受けて生産継続に最大限の努力をして参りましたが、設備の老朽化などの理由で現行の合金規格を満たす合金が製造できない事態となり、超硬合金「G60」およびその製品の生産終了を決断するに至りました。

弊社、日本タングステン株式会社では、これまでご愛顧いただきましたことに厚く御礼申し上げ、引き続き、本製品関連ビジネスに取り組むとともに、弊社超硬合金「G50」ほかの超硬合金によって、より高品質な製品およびサービスを提供して参ります。

表1 G60合金とG50合金物性値比較

材種	G60	G50
比重	13.49-13.69	13.67-13.87
硬度(HRA)	84.5-86.0	85.5-87.0
抗折力(3点曲げ強度:GPa)	2.35以上	2.35以上

— 記 —

1. 対象製品
超硬合金「G60」および適用した全製品
2. 生産終了時期
2012年3月末までに受発注契約を確定させた製品の生産まで

以上