FB-ASSIST Eシリーズ

スタンダードタイプ
100V一体型
UFB-1U 50/60

FB充填時間*1
1.5時間

使用電源
100V

移動可能

パワフルタイプ
200V分割型
UFB-2SA 50/60

FB充填時間*1
1.0時間

使用電源
200V

設備固定

*1 200Lクーラントタンクに UFBを充填する時間です

① ポンプで汲み上げたクーラントを、
② 装置内部でファインバブル(FB)・クーラントにして、
③ タンクへ戻す仕組みです。

ご利用のシーンに合わせてお選びください

スタンダードタイプは、ポンプとFB発生機構が一体化された、使い勝手重視のモデルです。
パワフルタイプは、大容量タンクへの設置に最適モデルで容積約3，000Lのタンクへの採用実績があります。

デモ評価用のレンタル機

UFB-MINI 50/60

FB充填時間*1
1.5時間

使用電源
100V

移動可能

ファインバブルの効果を試してみたい方のために、レンタル専用機をご用意しております。
ご興味のある方は、営業担当又は下記メールアドレスへご連絡ください。

sale@nittan.co.jp

*1 200Lクーラントタンクに UFBを充填する時間です

仕様

名称	100V一体型	200V分割型	100Vレンタル機
型式	UFB-1U 50/60	UFB-2SA 50/60	UFB-MINI 50/60
電源	100V	200V	100V
定格電量	10.0 / 9.5A	6.8 / 4.6A	4.6 / 4.6A
定格出力	500W	800 / 750W	260 / 265W
設置方法	移動式	固定式	移動式
寸法(mm)	620 x 300 x 890	500 x 180 x 470	500 x 400 x 480
重量	60kg	35kg(本体15kg)	35kg